KR

FAQ

Tailored Air Distribution

질문:

패브릭 덕트를 청소할 수 있나요?

답변:

네 – 위생, 유지보수 또는 미관상의 이유로 패브릭 덕트를 간단한 절차를 통해 청소할 수 있습니다.

1) 위생 청소

식품 가공 및 유사한 고위험 환경에서는 패브릭 덕트가 정기적인 위생 관리의 일부로 포함됩니다. 저위험 구역은 보통 연 1회 세척이 필요하며, 고위험 구역은 6개월마다 혹은 비말 또는 공기 중 오염물질이 발생하는 경우 더 자주 세척이 필요할 수 있습니다. 많은 시설에서는 청소 중 빠르게 교체할 수 있도록 두 번째 세트의 덕트를 보유하고 있어 시스템의 수명을 연장합니다.

2) 유지보수 청소

직물의 짜임을 통해 공기를 분산시키는 텍스타일 디퓨저는 먼지가 쌓여 자유 유동 면적이 줄어들고 시스템 압력이 증가할 수 있습니다. 공기 흐름이 줄거나 압력이 높아지면 청소를 통해 성능을 회복해야 합니다. 마이크로 펀칭 모델을 선택하면 막힘과 에너지 손실을 줄일 수 있습니다.

3) 미관상 청소

실내 공기 또는 확산 패턴에 의해 발생하는 먼지는 시간이 지나면서 덕트 외부 표면에 쌓일 수 있습니다. 환경 조건에 따라 몇 년마다 미관상 청소가 필요할 수 있습니다.

/ 청소 절차

- **기계 세탁:** 고유 프로젝트 및 부품 번호가 있는 라벨이 부착된 각 모듈을 지퍼로 분리하여 40°C에서 일반 세제와 낮은 회전으로 세탁합니다. 심하게 오염된 부위는 뒤집어 세탁하거나 여러 번 세탁이 필요할 수 있습니다. 기름이나 곰팡이 등 깊이 스며든 얼룩은 남을 수 있습니다.

- **건조:** 40°C 이상에서 기계 건조하지 마세요. 직물의 형태를 유지하고 수축을 방지하기 위해 평평하게 말리거나 자연 온도에서 걸어서 말리십시오.

- **진공 청소:** 설치된 덕트 표면에 있는 가벼운 먼지는 안전한 접근 방법을 사용해 조심스럽게 진공 청소가 가능합니다. 외관 청소만 필요할 경우 완전히 제거할 필요는 없습니다.

prihoda®

주요 용어:

패브릭 덕트 청소 방법, 세탁 가능한 패브릭 덕트, 위생 유지관리, 주기적 청소, 세탁 지침, 진공 청소, 마이크로 펀칭, 유지보수 일정, 덕트 관리

더 자세한 세척 및 유지보수 지침은 다음 링크를 참조하세요
세척 및 유지보수

- 설계된 공기 분배
- 빠르고 쉬운 설치
- 신속한 납품
- 간편한 유지보수
- 맞춤형 디자인
- 긴 보증기간

prihoda®